

Product specificaties

	Nummer van het certificaat 0958-CPD-DK042/1
Product	TEB JOKAPLAN PL
Artikelnummer	095282
Toepassing	TOP-Elastomeer bitumen dakbaan voor eenlaagse afdichting voor gebruik in lichtgewicht daksysteem
Code	DE/E1 PYE KTP 250 S5
Verwerking	Mechanische fixatie – rolnaadlassen/brandermethode

Samenstelling

Inlage	Polyester-glasvlies combinatie 250g/m ²
Oppervlakte	Leislag wit-groen
	Folie

Maten

Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00
Breedte	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,10
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	5,2 +/- 0,2 mm
m ² /Rol		m ²	5,50
Rollen/Pallet		Rollen	24
m ² /Pallet		m ²	132

Technische gegevens

Zichtbare gebreken	DIN EN 1850-1		geen
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdichtheid	DIN EN 1928 B	400 kPa / 24h	geslaagd
Gedrag bij vuur van buitenaf	DIN V ENV 1187		B _{ROOF} (t1) naar DIN EN 13501-5:2005
Treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	langs ≥ 1200 dwars ≥ 1000
Treksterkte (max. rek)	DIN EN 12311-1	%	≥ 40
Nagelscheursterkte	DIN EN 12310-1	N	≥ 300
Lage temperatuur flexibiliteit	DIN EN 1109	C°	- 30
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	C°	+ 110
Thermische veroudering	DIN EN 1109	C°	GPB
Dimensionele stabiliteit	DIN EN 1107-1	%	≤ 0,3
Hechting minerale afstrooilag	DIN EN 12039	%	≤ 25
Keuringen	Keuringen naar DIN EN 13707		

Uitgavedatum: 04.02.2011 - Veranderingen voorbehouden – GPB= Geen prestatie bepaald