

C.R.S. bvba
Deurneleitje 8 en
Guido Gezellelaan 81
B-2640 Mortsel
Tel. : +32 3 449 65 29
Fax : +32 3 449 60 35
E-mail : info@construmat.be
Info : www.construmat.be
BTW : BE0412.801.019
RPR Antwerpen
KBC: BE52 7350 2533 8509

CONSTRUMAT

ROOFING & WATERPROOFING SYSTEMS

Mortsel, 12 april 2011.

Geachte dakdenker,

Betreft : presentatie TOP elastomere dakbanen + technische fiches

Sinds 1990 is CONSTRUMAT Roof Systems de verdeler van het complete gamma KREBBER-dakmaterialen. Deze Duitse fabrikant "J. & Otto KREBBER" bestaat reeds meer dan 135 jaar en daarmee een bitumenspecialist als geen ander! Door deze jarenlange ervaring brengt KREBBER dakmembranen die technologisch tot in de perfectie zijn ontwikkeld. En dat merkt u op het dak ...

De absolute top in het uitgebreide assortiment is ongetwijfeld JOKAPLAN. Dit is een bijzonder hoogwaardig SBS-membraan dat speciaal ontwikkeld werd om een duurzame dakdichting te bieden met een éénlaags en mechanisch bevestigd systeem (TEB JOKAPLAN PL). TEB Jokaplan is bij uitstek geschikt voor de renovatie van oude bitumineuze daken met een schutlaag (bij dit type daken bestaat nl. een verhoogde kans op blaasvorming na overlaging door insluiting van luchtblaasjes). Voor de dakdetails (dakranden en doorvoeren) wordt hetzelfde membraan gebruikt maar volgens de vlamlasmethode aangebracht. De hoogwaardige SBS-gemodificeerde toplagen zijn allen perfect verenigbaar met de gemodificeerde onderlaag JOKAFLEX en zelfklevende onderlagen van het type JOKATECT.

PROBAPLAN en PROBATECT zijn hoogwaardige toplagen specifiek geschikt voor de Belgische markt. Zij overstijgen nog steeds de hier geldende bouweisen (er is een attest met CE- en DIN-productgarantie op van toepassing) maar zijn prijsgunstiger. De SBS-modificatie kenmerkt zich door een elastisch karakter. SBS gemodificeerde toplagen van KREBBER zijn gebaseerd op stervormige SBS moleculen. Stervormig SBS heeft een beter blijvende verbinding met de bitumen en is in alle richtingen elastisch (dit in tegenstelling tot lineair SBS gemodificeerd bitumen). PROBATECT bewijst zich als een zeer verwerkingsvriendelijke SBS toplaag, die er na jaren nog bijligt als nieuw. PROBATECT toplagen zijn 5,0 mm dik, hebben een massa van 5,9 kg/m², een treksterkte van > 800 N en een koude buig van -25 °C!

PROBATECT toplaag is perfect verenigbaar met onderlagen van het type KRELASTIC (vlamlasmethode). Deze zijn verkrijgbaar met glasweefsel- en glasvlieswapening of combinaties hiervan met aluminium (om te gebruiken als damp scherm).

Ook scheidingslagen van het type KREBBERIT (om te vernagelen of te verkleven met koude kleefstof of warme bitumen) behoren tot het uitgebreide gamma.

Het complete programma vindt u ook op de website <http://www.krebber-dach.com>. Indien u vragen heeft kunt u steeds contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij uw materiaalkeuze.

Vriendelijke groeten,

CONSTRUMAT Roof Systems ... *alleen voor dakdenkers !*



Pieter Nuijten,
Bedrijfsleider.